

TORQTECH**Motorni kolječnik**

CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM (1:5 povećanje kolječnika)
 CA-DC(-O) (1:1 kolječnik)
 CA-10RC(-O) (10:1 redukcija kolječnik)
 CA-4R-O-PF (4:1 redukcijski vertikalni recipročni kolječnik)
 CA-4R-PP (4:1 redukcijski kolječnik za profilaksu)

Ravni nasadnik

ST-DH

**UPUTE ZA UPORABU**

Zahvaljujemo vam na kupnji motornog kolječnika TORQTECH.

Da biste osigurali optimalnu sigurnost i rezultate te kako biste sprječili povredu ljudi, pažljivo pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja jedinice te obratite posebnu pozornost na upozorenja i napomene. Čuvajte ovaj priručnik na lako dostupnom mjestu za brzo i jednostavno korištenje.

Žigovi i registrirani žigovi:

Dijelovi naziva društava, proizvoda, usluga itd. koje navode ove upute za uporabu mogu sadržavati zaštitne znakove ili registrirane zaštitne znakove u vlasništvu pojedinog društva.

Korisnik (npr. zdravstvena ustanova, klinika, bolnica itd.) snosi odgovornost za upravljanje, održavanje i uporabu medicinskih uređaja.

Ne koristite TORQTECH u druge svrhe osim u svrhu liječenja zuba.

Sljedeći simboli i izrazi ukazuju na stupanj opasnosti i štete do kojih može doći ako se ne pridržavate navedenih uputa:

AUPOZORENJE Upozorava korisnika na mogućnost nastanka teških ozljeda ili smrti bolesnika, oštećenja ili potpunog uništenja instrumenta ili druge vrijedne imovine te požara.

PAŽNJA Upozorava korisnika na mogućnost nastanka luke ili umjerene ozljede bolesnika.

Upozorava korisnika na važne točke u vezi rada instrumenta ili opasnosti od oštećenja.

Za pristupanje informacijama o jamstvu za ovaj proizvod skenirajte sljedeći QR kod i posjetite naše mrežno mjesto.



J. MORITA MFG. CORP. zadržava zahteve zamjenskih dijelova 10 godina nakon prestanka proizvodnje istih. Za vrijeme trajanja navedenog razdoblja bit će možno u mogućnosti dostaviti zamjenske dijelove i popraviti proizvod.

* Zamjenite dijelove prema potrebi ovisno o stupnju istrošenosti i trajanju uporabe.

* Uporaba i rukovanje motorom: Pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe i pridržavajte se svih upozorenja i uputa za uporabu.

Standardi i postupci za zbrinjavanje medicinskih proizvoda

Prilikom odlaganja, ovaj uređaj treba svrstati u kategoriju zaraznog otpada.

Stomatolog ili liječnik mora potvrditi da medicinski uređaj nije kontaminiran, a onda se mora pobrinuti da ga zbrine zdravstvena ustanova ili zastupnik ovlašten i kvalificiran za rukovanje standardnim industrijskim otpadom i industrijskim otpadom koji zahtijeva poseban tretman.

U slučaju nesreće

Ako dođe do nesreće, ovaj se proizvod ne smije upotrebljavati dok ga ne poprave kvalificirani i obučeni tehničari koje je ovlastio proizvođača.

Za klijente koji upotrebljavaju ovaj uređaj u Europskoj uniji:

Ako dođe do ozbiljne nesreće vezane za uređaj, prijavite je nadležnom tijelu u vašoj državi i proizvođaču putem distributera za vašu regiju. Proučite važeće zakonske nacionalne propise za detalje postupka.

**Upute za uporabu u elektroničkom formatu (elFU)**

Dostupni su elektronički podaci (PDF dokument) Uputa za uporabu. Skenirajte sljedeći QR kod i posjetite našu web stranicu.



Za pregled PDF dokumenata trebat će vam biti besplatni Adobe Acrobat Reader kojeg distribuirala Adobe Inc. Preuzmite najnoviju verziju na Adobe web-mjestu. PDF dokumenti se možda neće ispravno prikazati u prethodnim verzijama.

Servis i kontakt

TORQTECH mogu popraviti i servisirati

- Tehničari podružnica tvrtke J. MORITA diljem svijeta.
- Tehničari zaposlenici ovlaštenih distributerova tvrtke J. MORITA koji su prošli obuku tvrtke J. MORITA.
- Samostalni tehničari koje je obučila i ovlastila tvrtka J. MORITA.

Za popravke ili druge vrste servisa obratite se lokalnom distributeru ili J. MORITA OFFICE.

Development and Manufacturing
J. MORITA MFG. CORP.
 680 Higashihama Minami-cho,
 Fushimi-ku, Kyoto 612-8533, Japan
 T +81, (0)75, 611 2141, F +81, (0)75, 622 4595

Morita Global Website www.morita.com

Distribution

J. MORITA CORP.
 3-33-18 Tarumi-cho, Saitama-shi, Osaka 564-8650, Japan
 T +81, (0)6 6380 1521, F +81, (0)6 6380 0585

J. MORITA USA, INC.
 9 Mason Lane CA 92118, USA
 T +1, 949, 581 9600, F +1, 949, 581 8811

J. MORITA EUROPE GMBH
 Justus-von-Liebig-Strasse 27b, 63128 Ditzingenbach, Germany
 T +49, (0)674, 836 0, F +49, (0)6074, 836 299

MORITA DENTAL ASIA PTE, LTD.
 150 Kampong Ampat #06-01A KA Centre, Singapore 368324
 T +65, 6779, 4795, F +65, 6777, 2279

J. MORITA CORP. AUSTRALIA & NEW ZEALAND
 Suite 205, 247 Coward Street, Mascot NSW 2020, Australia
 T +61, (02) 9667 3555, F +61, (02) 9667 3577

EU Authorized Representative under the European Directive 93/42/EEC
Medical Technology Promedt Consulting GmbH
 Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Germany
 T +49, 6894 581020, F +49, 6894 581021

The authority granted to the authorized representative, Medical Technology Promedt Consulting GmbH, by J. MORITA MFG. CORP. is solely limited to the work of the authorized representative with the requirements of the European Directive 93/42/EEC for product registration and incident report.

J. MORITA CORP. MIDDLE EAST
 4 Tag Al Roasa, Apartment 902, Saba Pacha 21311 Alexandria, Egypt
 T +20, (0)3, 58 222 94, F +20, (0)3, 58 222 96

J. MORITA CORP. INDIA
 Filix Office No.908, L.B.S. Marg, Opp. Asian Paints, Bhandup (West), Mumbai 400078, India
 T +91-82-8666-7482

J. MORITA MFG. CORP. INDONESIA
 28F, DBS Bank Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia
 T +62-21-2988-8332, F +62-21-2988-8201

SIAMENT CO., LTD.
 71/10 Moo 5, Tharkham A, Bangkok Chachengsao 24130 Thailand
 T +66 (0) 3857 3042, F +66 (0) 3857 3043 www.siamdent.com

Namjena**Svrha**

Ovaj uređaj prenosi rotaciju motora na stomatološka svrdla ili proširivače, koji režu, bruse ili poliraju zube ili proteze istom ili prenesenom rotacijom.

Korisnički profil

- | | |
|-------------------------|---|
| a) Kvalifikacija | : Stomatolog, liječnik ili zakonski ovlašteni stručnjak |
| b) Obrazovanje i znanje | : Korisnik mora imati stomatološko obrazovanje. |
| c) Jezik | : Engleski ili lokalni jezik |
| d) Iskustvo | : Korisnik mora imati stomatološko iskustvo. |

Populacija bolesnika

Dob, težina, nacionalnost i spol nisu relevantni.

Dio tijela ili vrsta tkiva

Zubi ili umjetne proteze

Okruženje**Radna okruženja**

Temperatura	: +10°C do +40°C
Vlažnost	: 30% do 75% (bez kondenzacije)
Atmosferski tlak	: 70 kPa do 106 kPa

Uvjeti prijevoza i skladištenja

Temperatura	: -10°C do +70°C
Vlažnost	: 10% do 85% (bez kondenzacije)
Atmosferski tlak	: 70 kPa do 106 kPa

* Nemojte izlagati uređaj sunčevu svjetlosti na duže razdoblje.

* Ako se uređaj neće upotrebljavati na duže razdoblje, pohranite ga na čistom suhom mjestu nakon obrade u autoklavu.

Medicinske indikacije

Rezanje i poliranje zuba ili umjetne proteze

Prepostavljeni vijek trajanja

Vijek trajanja ovog uređaja je 7 godina od dana dostave pod uvjetom da se redovito pravilno provjerava i održava.

Prodaju se odvojeno

MORITA MULTI SPRAY

Kodni br.: 7914113 ili 5010201



(Dezinfekcija alkoholom)

Specifikacije

Model* ³	CA-5IF-O (sa svjetлом) CA-5IF (bez svjetla)	CA-5IF-O-UM (sa svjetлом)	CA-10RC-O (sa svjetлом) CA-10RC (bez svjetla)	CA-DC-O (sa svjetalom) CA-DC (bez svjetla)	ST-DH (bez svjetla)	CA-4R-O-PF (sa svjetalom)	CA-4R-PP (bez svjetla)
Prijenosni omjer	1 : 5		10 : 1		1 : 1		4 : 1
Duljina (mm)	94	93	94	94	83	94	94
Težina (g)	68	66	69	67	73	67	67
Maksimalna brzina motora (okr./min.)			40 000			20 000	10 000
Upotrebljiva svrda		Spojni dio tip 3 (FG)* ^{1,*²}	Spojni dio tip 1 (CA)* ¹	Spojni dio tip 1 (CA)* ¹	Spojni dio tip 2 (HP)* ¹	EVA nastavci/ Lamineer nastavci	PMTC nastavak (čašica ili četkica)
Ugradbena duljina spojnog dijela (mm)	12 ili više	9 ili više	12 ili više	12 ili više	30 ili više	—	4 (dužina vijka)
Promjer upotrebljivog svrda (mm)		1,590 do 1,600	2,334 do 2,500	2,334 do 2,500	2,334 do 2,350	—	No.1-72UNF vijak
Duljina svrda (mm)	22 ili manje	21 ili manje 19 ili manje (samo karbidna svrda)	34 ili manje	34 ili manje	44,5 ili manje	—	—
Promjer radnog područja (mm)		2 ili manje	—	4 ili manje	—	—	—
Tip stezne glave			Tipka		Mehaničko zaključavanje	Tarni	Uvрtni tip
Protok zraka za hlađenje (NL/min)					Najmanje 6 (protok priključenog motora)		
Protok vode [ml/min]					Najmanje 50 (za 0,2 MPa tlaka)		
Protok zraka spreja (NL/min)					Najmanje 1,5 (za 0,2 MPa tlaka)		

Upozorenja i mjere opreza

AUPOZORENJE

- Kako biste sprječili infekciju, nakon upotrebe sa svakim pacijentom izvršite postupke ponovne obrade nasadnika. **4. Ponovna obrada**
- Uvijek nosite osobnu zaštitnu opremu (OZO) poput zaštitnih naočala, rukavica, maske, itd. kad upotrebljavate ovaj nasadnik.
- U slučajevima ekstrakcija zuba, napukih zuba, endodontskog liječenja itd. ili rezova ili otvorenih rana u mekom tkivu, potrebno je paziti da se ne izazove potkožni emfizem uzrokovani zrakom koji emitira nasadnik.
- Ne upotrebljavajte rotaciju prema natrag; čašica ili četkica će se odvojiti. (CA-4R-PP)
- Prije uporabe isprobajte nasadnik izvan bolesnikove usne šupljine kako biste provjerili sljedeće:
 - Da se svrdlo ne klima
 - Da se vrh svrdla ne klima (CA-4R-O-PF)
 - Da se čašica ili četkica ne klimaju (CA-4R-PP)
 - Da nema neuobičajenih vibracija ili zvukova
 - Da nema užratnog pomicanja glave, tipke ili naglavka
 - Da se na glavi, tipki ili naglavku ne stvara topilina
 - Da su brzina i smjer rotacije ispravni
- Odmah prestanite upotrebljavati nasadnik ako osjetite da je vruć, da se brzina rotacije smanjila ili ako proizvodi neuobičajene vibracije ili zvukove. Kuglični ležajevi unutar glave potrošni su dijelovi.
- Ako se nasadnik ošteti, odmah ga prestanite upotrebljavati; glava bi se mogla pregrijati i uzrokovati opeklinu korisnika ili bolesnika.
- Pričekajte da se rotacija u potpunosti zaustavi prije umetanja ili uklanjanja svrdala. Korisnik može zadobiti opekline ako drži tipku pritisnutom dok nasadnik radi.
- Ne rotirajte nasadnik dok je dio za zaključavanje otvorenom položaju i ne okrećite dio za zaključavanje dok upotrebljavate nasadnik. U protivnom će se ravni nasadnik početi okretati i postati opasan. Osim, toga, to može dovesti do pregrijavanja nasadnika i opekline korisnika ili bolesnika. (ST-DH)
- Pričekajte da se kretanje u potpunosti zaustavi prije umetanja ili uklanjanja nastavka. (CA-4R-O-PF)
- Pričekajte da se rotacija u potpunosti zaustavi prije umetanja ili uklanjanja čašice ili četkice. (CA-4R-PP)
- Nemojte rukovati nasadnikom ako naglavak dodiruje meko tkivo, poput obražne sluznice unutar usne šupljine, ili ako tipka pritišće antagonističke zube. To može dovesti do oštećenja zubne pulpe ili opekline bolesnika.
- Odmah prestanite upotrebljavati nasadnik ako se svrdlo odvoji dok bušite Zub.
- Odmah prestanite upotrebljavati nasadnik ako se nastavak odvoji tijekom uporabe. (CA-4R-O-PF)
- Odmah prestanite upotrebljavati nasadnik ako se čašica ili četkica odvoje tijekom uporabe. (CA-4R-PP)
- Nemojte primjenjivati silu u smjeru koji bi mogao dovesti do odvajanja svrdala (podizanje prema gore). U protivnom se svrdla mogu odvojiti i uzrokovati ozljede bolesnikove usne šupljine ili ih bolesnik može progutati.
- Ne upotrebljavajte nasadnik ako zrak za hlađenje nije dovoljan ili ako ga nema. U protivnom može doći do pregrijavanja nasadnika i opekline korisnika ili bolesnika.
- Uvijek prskajte vodom i primjenjivajte tehnike nježnog dodira (perolakog dodira) dok upotrebljavate nasadnik kako biste izbjegli ozljede Zubne pulpe. Nedostatak vode za sprej može dovesti do opekline na radnom području.
- Uvijek prskajte vodom dok upotrebljavate nasadnik kako biste izbjegli pregrijavanje glave, tipke i naglavka. U protivnom bolesnik ili vi sami možete zadobiti opekline.
- Pričekajte da se svrdlo u potpunosti zaustavi prije negoli ga umetnete ili izvadite iz usne šupljine bolesnika.
- Pričekajte da se nasadnik u potpunosti zaustavi prije negoli ga umetnete ili izvadite iz usne šupljine bolesnika. (CA-4R-O-PF, CA-4R-PP)
- Ne upotrebljavajte čašice ili četkice s dimenzijama vijaka koje ne odgovaraju nasadniku. Takve se čašice ili četkice mogu odvojiti. (CA-4R-PP)

PAŽNJA

- Prije upotrebe nasadnika uvijek obavite pregled. **4. Ponovna obrada**
- Ako primijetite bilo kakve neuobičajene zvukove, vibracije, stvaranje topline ili klimanje svrdla tijekom uporabe, zamjenite svrdlo novim, a zatim pokušajte ponovno upotrijebiti nasadnik kako biste provjerili je li problem riješen. Ako se time ne riješi problem, odmah prestanite upotrebljavati nasadnik i odnesite ga na popravak kod stručnjaka.
- Ako primijetite bilo kakve neuobičajene zvukove, vibracije ili klimanje nastavka tijekom uporabe, zamjenite nastavak novim, a zatim pokušajte ponovno upotrijebiti nasadnik kako biste provjerili je li problem riješen. Ako se time ne riješi problem, odmah prestanite upotrebljavati nasadnik i odnesite ga na zamjenu kod stručnjaka. (CA-4R-O-PF)
- Ako primijetite bilo kakve neuobičajene zvukove, vibracije, stvaranje topline ili klimanje čašice ili četkice tijekom uporabe, zamjenite ih novima, a zatim pokušajte ponovno upotrijebiti nasadnik kako biste provjerili je li problem riješen. Ako se time ne riješi problem, odmah prestanite upotrebljavati nasadnik i odnesite ga na popravak kod stručnjaka. (CA-4R-PP)
- Nemojte mijenjati smjer okretanja dok motor radi.
- Obavezno izvadite svrdlo kad spremate nasadnik u stomatološku jedinicu. Ako to ne učinite, može doći do ozljeda drugih osoba ili materijalne štete.
- Obavezno izvadite nastavak kad spremate nasadnik u stomatološku jedinicu. Ako to ne učinite, može doći do ozljeda ili materijalne štete. (CA-4R-O-PF)
- Obavezno izvadite čašicu ili četkicu kad spremate nasadnik u stomatološku jedinicu. Ako to ne učinite, može doći do ozljeda ili materijalne štete. (CA-4R-PP)
- Ako se svrdlo zaglaviti u nasadniku, ne vadite ga na silu ili pomoću kliješta i drugih alata, već ga odnesite na popravak kod stručnjaka.
- Ako se primjenjuje pretjerana sila, može doći do oštećenja mehanizma stezne glave i odvajanja svrdla tijekom uporabe.

- Pridržavajte se preporuka proizvođača svrdala kad je riječ o brzini i smjeru rotacije.
- Pridržavajte se preporuka proizvođača nastavka kad je riječ o brzini pokreta. (CA-4R-O-PF)
- Pridržavajte se preporuka proizvođača čašica ili četkica kad je riječ o brzini rotacije. (CA-4R-PP)
- Nasadnikom rukujte pažljivo; nemojte ga ispuštiti ili dopustiti da se zaljulja i udari o stomatološku jedinicu.
- Ne gledajte izravno u svjetlo nasadnika.
- Povjerite upotrebljavate li gumenu platičnu pravilno.
- Kod CA-4R-PP ne postoji mehanizam za vodeni sprej; isključite te funkciju pomoću stomatološke jedinice. (CA-4R-PP)

- Uklanjanje krunice i slični zahvati proizvode značajne vibracije, što može dovesti do ispadanja svrdla tijekom uporabe do toga da svrdlo zapne u nasadniku nakon uporabe. Kako biste izbjegli takve probleme, imajte redovite prekide u radu s nasadnikom te povremeno vadite i ponovno umećite svrdlo. Ne upotrebljavajte nasadnik bez prekida u kontinuitetu.
- Ako tijekom liječenja pritisnite tipku uz Zub nasuprot zuba koji liječite, to će dovesti do trošenja unutarnje površine tipke te otežanog umetanja i uklanjanja svrdla.

1. Prije uporabe

* TORQTECH nije steriliziran prije dostave. Potrebno ga je obraditi u autoklavu prije prve uporabe.

Provjera prije uporabe:

Prije upotrebe nasadnika provjerite sljedeće.


Ako otkrijete bilo kakve nepravilnosti, odmah prestanite upotrebljavati nasadnik i odnesite ga na popravak kod stručnjaka.

Provjere	CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), CA-4R-O-PF	CA-4R-PP	ST-DH
① Nepropusnost naglavka, tijela i vijka	✓	✓	—
② Nema razmaka između naglavka i glave	✓	✓	—
③ Svjetlovod nije okrenut, napuknut ili izbočen	✓	—	—
④ Nema vidljive korozije oko otvora stezne glave	✓	✓	✓
⑤ Nema prljavštine ili ogrebotina na spoju	✓	✓	✓
⑥ Nema savijenih ili deformiranih komponenti	✓	✓	✓
⑦ Motor se spaia ispravno i sigurno. Motor radi bez poteškoća kada se pritisne nožna pedala. Sprej se normalno ispušta. Nema curenja zraka ili vode iz spoja motora. Nema neuobičajenih zvukova ni vibracije. Glava, tipka i naglavak se ne pregrijavaju.	✓	✓	✓
⑧ Isprobajte nasadnik na otprilike 10 sekundi i provjerite da nema smanjenja brzine ili neuobičajnih vibracija i zvukova.	✓	✓	✓
⑨ Odmah nakon gore navedenog testa rukom dotaknite glavu, tipku i naglavak, kao i područje nosa na tijelu da biste provjerili da nisu vrući.	✓	✓	✓


AUPOZORENJE

- Nemojte upotrebljavati ako su naglavak, tijelo ili vijak labavi.
- Ako je naglavak labav, istrošen ili oštećen, može se odvojiti u usnoj šupljini.
- Nemojte upotrebljavati nasadnik ako su glava ili tijelo savijeni, iskriviljeni ili na drugi način deformirani ili oštećeni.

1 Položaj naglavka i vijka kod svakog modela



9 Provjera zagrijavanja



2. Spoj motora

* Za motor pogledajte upute za uporabu.



Pritisnite nasadnik ravno na cilindar spoja motora dok ne čujete da je kliknuo na mjesto. (Čak i za modele sa svjetlom, svjetlo u ovom trenutku ne svjeti.)

Ako ima svjetlo, okrenite kolječnik dok se Zubac na njemu ne poravnava s utorom na motoru. Čut ćete klik kada se Zubac i utor poravnaju.

* Provjerite jesu li O-prstenovi na cilindru spoja motora u redu.

Svrdla (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)

* Upotrebljavajte svrdla i vrhove čiji su spojni dijelovi u skladu s normom ISO 1797-1.

Specifikacije

AUPOZORENJE

- Nikada nemojte upotrebljavati niže navedene vrste svrdala. Uporaba takvih svrdala vrlo je opasna jer se mogu odvojiti i ozlijediti usnu šupljinu bolesnika ili ih bolesnik može progutati.
 - Nije u skladu s ISO standardima.
 - Svrdla koja imaju bilo kakve žljebove ili izgredane/oštećene sječiva ili spojne dijelove.
 - Svrdla koja su izobličena, savinuta, zahrdala, okrenuta ili slomljena
 - Svrdla koja su preinačena (npr. ona s kratkim priključnim dijelom).

PAŽNJA

- Kada upotrebljavate zavarena ili zaledjena svrdla provjerite da se vrh svrdla ne klima.
- Obavezno se pridržavajte zahtjeva kad je riječ o duljini upotrebljivog svrdla i duljini spojnog dijela. Uporaba svrdala koja nisu podržana opasna je jer se takva svrdla mogu odvojiti i izazvati kvar.

1 Neki deterđenti sadrže sastojke koji uzrokuju hrđanje metala. Obavezno potpuno isperite deterđent prije umetanja svrdla u steznu glavu.

- Čak i ako svrdlo nije upotrebljano, može biti loše balansirano zbog nekog nedostatka. U tom slučaju može doći do oštećenja stezne glave ili ležaja zbog klimanja svrdla. Odmah prestanite upotrebljavati nasadnik ako primijetite glasan zvuk prilikom rotacije.
- Ako se upotrebljavaju prljavi spojni dijelovi, stezna glava može izgubiti snagu stezanja te može biti teško izvaditi svrdlo.
- Ako deterđent prašina ili neko drugo strano tijelo uđe u steznu glavu, обратите se svojem lokalnom distributeru ili J. MORITA OFFICE kako biste zatražili provjeru.

Vrhovi (CA-4R-O-PF)

AUPOZORENJE

- Ne upotrebljavajte nastavke kod kojih postoji bilo koji od problema u nastavku. Uporaba takvih nastavaka vrlo je opasna jer se mogu odvojiti i ozlijediti usnu šupljinu bolesnika ili ih bolesnik može progutati.
 - Izgredani
 - Izobličeni ili savijeni
 - Zahrdali, okrenuti ili slomljeni
 - Izmijenjeni ili preinačeni (npr. s kratkim priključnim dijelom)
 - Nastavke za jednokratnu upotrebu nikada ne upotrebljavajte više puta. U protivnom nastavak može otpasti.

1 Neki deterđenti sadrže sastojke koji uzrokuju hrđanje metala. Obavezno potpuno isperite deterđent prije umetanja nastavka u steznu glavu.

- Ako se upotrebljavaju prljavi spojni dijelovi, stezna glava može izgubiti snagu stezanja te može biti teško izvaditi svrdlo.
- Ako deterđent prašina ili neko drugo strano tijelo uđe u steznu glavu, обратите se svojem lokalnom distributeru ili J. MORITA OFFICE kako biste zatražili provjeru.

Čašice ili četkice (CA-4R-PP)

AUPOZORENJE

- Ne upotrebljavajte čašice ili četkice kod kojih postoji bilo koji od problema u nastavku. Uporaba takvih čašice ili četkica vrlo je opasna jer se mogu odvojiti i ozlijediti usnu šupljinu bolesnika ili ih bolesnik može progutati.
 - Izgredane
 - Izobličene ili savijene
 - Zahrdale, okrenute ili slomljene
 - Izmijenjene ili preinačene

1 Neki deterđenti sadrže sastojke koji uzrokuju hrđanje metala. Obavezno potpuno isperite deterđent prije umetanja čašica ili četkica u steznu glavu.

- Ako upotrebljavate čašicu ili četkicu kod koje na vijku ima prljavštine ili ostatak, njegova je stezna snaga smanjena te će se čašica ili četkica brzo istrošiti.










- Ako deterđent prašina ili neko drugo strano tijelo uđe u steznu glavu, обратите se svojem lokalnom distributeru ili J. MORITA OFFICE kako biste zatražili provjeru.



AUPOZORENJE

- Prije uporabe lagano povucite cijev kako biste provjerili je li nasadnik dobro spojen i provjerite

3. Umetanje i uklanjanje svrdala, vrhova, nastavaka, čašica i četkica

	Umetanje	Uklanjanje
CA-5IF(-O) CA-5IF-O-UM	<p>1 Pazite da umetnete svrdlo ravno do kraja.</p>  <p>2 Čvrsto pritisnite tipku i istovremeno umetnute svrdlo skroz do kraja.</p> 	<p>Čvrsto pritisnite tipku i ravno izvucite svrdlo.</p> 
CA-10RC(-O)	<p>1 Držite pritisnut gumb i umetnute svrdlo tako da se poravna s utorom polumjeseca.</p>  <p>2 Umetnute svrdlo do kraja. Otpustite gumb da ga učvrstite. Lagano ga povucite kako biste bili sigurni da se svrdlo neće izvući.</p> 	<p>Čvrsto pritisnite tipku i ravno izvucite svrdlo.</p> 
CA-DC(-O)	<p>1 Držite pritisnut gumb i umetnute svrdlo tako da se poravna s utorom polumjeseca.</p>  <p>2 Umetnute svrdlo do kraja. Otpustite gumb da ga učvrstite. Lagano ga povucite kako biste bili sigurni da se svrdlo neće izvući.</p> 	<p>Čvrsto pritisnite tipku i ravno izvucite svrdlo.</p> 
ST-DH	<p>1 Okrenite dio za zaključavanje u smjeru koji pokazuje strelicu kako biste otvorili steznu glavu.</p> <p>2 Umetnute svrdlo ili vrh do kraja.</p> <p>3 Okrenite dio za zaključavanje u smjeru koji pokazuje strelicu dok se oznake ne poravnaju kako biste zatvorili steznu glavu do kraja.</p> 	<p>1 Okrenite dio za zaključavanje u smjeru koji pokazuje strelicu dok se stezna glava ne otvori do kraja.</p> <p>2 Izvucite svrdlo ili vrh.</p> 
CA-4R-O-PF	<p>1 Umetnute nastavak. Ako nastavak ima Zubac za zaključavanje, poravnajte ga s utorom na steznoj glavi.</p>  <p>2 Pritisnite nastavak dublje dok ne čujete da je kliknuo na mjesto.</p> 	<p>Upotrebljavajte alat za uklanjanje nastavaka za guranje nastavka prema van; zatim ga povucite dok ne izđe.</p> 
CA-4R-PP	<p>Uhvativte čašicu ili četkicu i umetnite navojni dio u rotacijski otvor; zatim lagano zavijte do kraja. Nakon zavijanja, provjerite je li čašica ili četkica sigurno i u potpunosti instalirana.</p> 	<p>Uhvativte čašicu ili četkicu te odvijte. Ako ju je teško skinuti, uklonite kolječnik s motora te učvrstite vratilo u spoju na isporučeni nosač čašice; zatim odvijte čašicu ili četkicu.</p> 

UPOZORENJE

- Čvrsto umetnute svrdlo do kraja u steznu glavu, a zatim ga lagano povucite kako biste provjerili da je dobro stegnuto. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)
- Ako upotrebljavate nasadnik kad svrdlo nije pravilno umetnuto, svrdlo se može odvojiti i ozlijediti usnu šupljinu bolesnika ili ga bolesnik može progutati. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)
- Čvrsto umetnute nastavak do kraja u steznu glavu, a zatim ga lagano povucite kako biste provjerili da je dobro stegnuto. (CA-4R-O-PF)
- Uporaba nasadnika kod kojeg nastavak nije pravilno umetnut vrlo je opasna jer se isti može odvojiti i ozlijediti usnu šupljinu bolesnika ili ga bolesnik može progutati. (CA-4R-O-PF)
- Čvrsto umetnute čašicu ili četkicu do kraja u rotacijsku osovinsku, a zatim je lagano povucite kako biste provjerili da je dobro stegnuta. (CA-4R-PP)
- Uporaba nasadnika kod kojeg čašica ili četkica nije pravilno umetnuta vrlo je opasna jer se isti može odvojiti i ozlijediti usnu šupljinu bolesnika ili ga bolesnik može progutati. (CA-4R-PP)

PAŽNJA

- Nosite rukavice prilikom umetanja ili uklanjanja svrdla i budite posebno oprezni kako ne biste ozlijedili prste. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)
- Ako otvorite dio za zaključavanje nakon postupka sa snažnim vibracijama, svrdlo može iskočiti. Kad otvarate dio za zaključavanje, svrdlo nikad ne okrećite prema drugoj osobi. (ST-DH)
- Nosite rukavice prilikom umetanja ili uklanjanja nastavaka i budite posebno oprezni kako ne biste ozlijedili prste. (CA-4R-O-PF)
- Nosite rukavice prilikom umetanja ili uklanjanja čašice ili četkice i budite posebno oprezni kako ne biste ozlijedili prste. (CA-4R-PP)

- Ne umećite i ne uklanjajte svrdlo dok se ne uvjerite da je rotacija u potpunosti zaustavljena. U protivnom može doći do trošenja unutarnje površine tipke te otežanog umetanja i uklanjanja svrdla. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O))
- Ne umećite i ne uklanjajte svrdlo bez pritiskanja tipke. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O))
- Pričekajte da se kolječnik u potpunosti zaustavi prije umetanja ili uklanjanja svrdla. (ST-DH)
- Nemojte rotirati nasadnik s otvorenom steznom glavom (▼▲ oznake nisu u potpunosti poravnate). Doći će do sudaranja mehanizma stezne glave i svrdla tijekom rotacije te posljedičnog oštećenja mehanizma stezne glave. (ST-DH)
- Ne umećite i ne uklanjajte svrdlo na silu kad je dio za zaključavanje zatvoren. (ST-DH)
- Pričekajte da se kolječnik u potpunosti zaustavi prije umetanja ili uklanjanja nastavaka. (CA-4R-O-PF)
- Pričekajte da se kolječnik u potpunosti zaustavi prije umetanja ili uklanjanja čašica ili četkica. (CA-4R-PP)

4. Ponovna obrada

UPOZORENJE

- Uvijek nosite osobnu zaštitnu opremu (OZO) poput zaštitnih naočala, rukavica, maske, itd. kad izvršavate postupak ponovne obrade nasadnika.

* Obavezno izvršite postupak ponovne obrade nasadnika odmah nakon upotrebe za liječenje svakog bolesnika prateći postupak 4-1 do 4-7.

4-1. Nakon uporabe



Uklonite svrdlo, vrh, čašicu ili četkicu iz nasadnika, uključujući prekidač za dovod vode na stomatološkoj jedinici i pokrenite nasadnik na oko 20 sekundi.



Obrišite čitav nasadnik od motora do glave gazom prethodno natopljrenom vodom iz slavine ili antikoagulančnim proteininskim sredstvom kako biste uklonili vidljivu kontaminaciju. Odspojite nasadnik sa stomatološke jedinice i očistite ga.

* Ako ne možete odmah očistiti nasadnik, nanesite proteinsko sredstvo protiv zgrušavanja na nasadnik i očistite ga unutar 2 sata. Upotrebljivo proteinsko sredstvo protiv zgrušavanja: Neutralno sredstvo bez pjene primjenjivo na materijale od aluminija i mjeđi.

4-2. Čišćenje i dezinfekcija

PAŽNJA

- Tretirajte nasadnik u autoklavu; postupak ponovne obrade mora se nastaviti nakon dezinfekcije.

Automatsko čišćenje i dezinfekcija



* Upotrebljavajte uređaje za pranje i dezinfekciju koji su u skladu sa standardom ISO 15883-1 za čišćenje i dezinfekciju.

* Ako mjerjene vode u vašoj regiji pokazuju da je tvrda, upotrebljavajte deioniziranu vodu (s ionskom izmjenom) za konačno ispiranje.

Preporučeni uvjeti

Naziv jedinice	Način	Deterdžent (koncentracija)	Ispiranje (koncentracija)
Miele G7881	Vario TD	neodisher MediClean (od 0,3 % do 0,5 %)	neodisher MediKlar (od 0,03% do 0,05%)

Stavite nasadnik u držaću nasadnika.

Odaberite način uređaja za pranje i dezinfekciju onako kako je prikazano u grafikonu iznad te započnite postupak. (Za toplinsku dezinfekciju preporučuje se postavljanje načina uporabe na A₀ = 3000.)

Nakon dovršetka postupka izbacite ostatak vlage iz nasadnika s pomoću komprimiranog zraka.

- Za detalje o rukovanju medicinskim sredstvima ili podešavanje njihove koncentracije te o kvaliteti vode pogledajte upute za uporabu uređaja za pranje i dezinfekciju.
- Podmažite nasadnik nakon pranja.

UPOZORENJE

- Bilo kakav ostatak vlage unutar nasadnika može uzrokovati koroziju ili slabu podmazivanje ili sterilizaciju.

- Ako se nasadnik čisti bez uporabe držaća nasadnika, može doći do korozije ili začepljenja dovoda zraka ili vode te oštećenja nasadnika uslijed nečistoća ili ostataka medicinskih sredstava.

- Neodgovarajuće metode čišćenja i sredstva uzrokovat će oštećenje nasadnika.

- Nemojte upotrebljavati jake kisele ili alkalne kemikalije koje mogu uzrokovati koroziju metalova.

- Ostatak vlage unutar nasadnika može dovesti do toga da ostatak vode izđe tijekom uporabe.

- Nemojte započinjati sa sušenjem dok je nasadnik ispunjen vodom. U protivnom, može doći do korozije zbog kondenzacije otapala za ispiranje.

- Nemojte ostavljati nasadnik u uređaju za pranje i dezinfekciju.


Ručno čišćenje i dezinfekcija



Očistite dijelove u pod tekućom vodom s pomoću četkice za zube.



Očistite otvore mlaznice žicom za otvor mlaznice i isperite nasadnik pod tekućom vodom.



Spojite odgovarajući adapter na bočicu sa sredstvom WL-clean. Umetnite adapter u priključak na nasadnik. Prskajte 3 puta po 2 sekunde. Uklonite nasadnik s adaptera i stavite ga sa strane. Pričekajte barem 1 minuta da sredstvo za čišćenje počne djelovati.



Spojite odgovarajući adapter na bočicu sa sredstvom WL-cid. Umetnite adapter u priključak na nasadnik. Prskajte otprilike 3 do 5 sekundi. Uklonite nasadnik s adaptera i stavite ga sa strane. Pričekajte otprilike 1 do 2 minute da sredstvo za dezinfekciju počne djelovati.



Pričekajte prikladni adapter na WL-dry limenku ili WL-Blow. Spojite WL-Blow ispravno na liniju komprimiranog zraka. Umetnite adapter u priključak na nasadnik. Ispuhujte komprimirani zrak otprilike 3 sekunde.




Obrišite čitavi nasadnik tkaninom od mikrovlekana (npr. Toraysee for CE) prethodno namočenom tekućinom mikrozid AF, FD322 ili alkoholom.

- Nemojte čistiti nasadnik s pomoću uređaja za ultrazvučno čišćenje ili čišćenje uranjanjem.
- Nemojte upotrebljavati druga sredstva za dezinfekciju osim onih koje je odobrila tvrtka J. MORITA MFG. CORP.
- Nemojte umakati nasadnik ili ga brisati sljedećim tekućinama: funkcionalnom vodom (kiselom elektroliziranim vodom, jakom alkalnom otopinom i ozoniranim vodom), medicinskim sredstvima (glutaral, sredstva koja sadrže kloride itd.) ili bilo kojom drugom posebnom vrsrom vode ili

4. Ponovna obrada

4-3. Podmazivanje

* Podmazite kolječnik sprejem MORITA MULTI SPRAY nakon upotrebe na svakom pacijentu.
Nasadnik podmazite nakon koraka čišćenja i dezinfekcije ili prije obrade u autoklavu.



Podmazivanje i uklanjanje viška ulja možete vršiti pomoću uređaja za održavanje stomatoloških nasadnika tvrtke J. MORITA.


CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM



Stavite mlaznicu na spremnik za sprej, a zatim pritisnite ručicu na mlaznici prema gore u smjeru strelice.

Prekrite gazom glavu kolječnika, umetnite vrh mlaznice sa steznu glave unutar otvora za svrdlo i prskajte 2 sekunde.

CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH, CA-4R-O-PF, CA-4R-PP



Stavite mlaznicu na spremnik.

Otvorite dio za zaključavanje prije spajanja kolječnika na mlaznicu za voden sprej. (ST-DH)
(Sprej se neće učinkovito nanijeti ako je stezna glava zatvorena.)



APOZORENJE

- Sprej nikad ne okrećite prema drugoj osobi.
- Nemojte upotrebljavati sprej u zatvorenom prostoru bez odgovarajuće ventilacije. Otvorite prozore ili uključite ventilatore kako biste osigurali dobru ventilaciju sobe.
- Izbjegavajte kontakt spreja s očima. Ako slučajno dođe do kontakta s očima, dobro isperite oči vodom i posjetite liječnika.
- Izbjegavajte kontakt spreja s kožom. Ako dođe do kontakta s kožom, isperite sapunom i vodom.
- Ako se upotrebljava u sudoperu ili nekom drugom ograđenom prostoru, zapaljiva tvar može ostati u zraku; pazite da na tom području nema otvorenog plamena ili drugih izvora paljenja.

! Ne upotrebljavajte nikakav sprej za održavanje osim MORITA MULTI SPRAY.

! Prilikom upotrebe i skladištenja uvijek držite spremnik spreja za održavanje u uspravnom položaju.

! Ako ne podmazujete nasadnik, doći će do kvara.

! Ako prskanje traje dulje od 5 sekundi, vlaga u nasadniku može se zalediti. Upotreboom nasadnika pod ovim uvjetima možete oštetići kuglične ležajevе.

! Umetnute vrh mlaznice za voden sprej ravno u otvor za umetanje svrdla i izvucite je ravno. U protivnom možete oštetići vrh mlaznice.

4-4. Uklanjanje viška ulja

* Obavezno uklonite višak ulja nakon podmazivanja nasadnika.



Zračnim pištoljem ispuhujte priključak nasadnika 20 do 30 sekundi kako biste uklonili preostalu vlagu iz nasadnika. Gazon uklonite višak ulja s nasadnika.

Možete upotrebljavati MORITA trostruku štrcaljku umjesto pištolja za zrak. (U tom slučaju, spojite mlaznicu za zrak na vrh trostrukog štrcaljke. Mlaznica za zrak dolazi s mikromotorm ili opcionalnim dodacima.)

* Ponovite podmazivanje nasadnika kad iz glave izlaze ostaci proizvedeni trenjem.

PAŽNJA

- Višak ulja unutar nasadnika može dovesti do pregrijavanja tijekom rotacije.

! Ako ulje prodre u motor, to bi moglo dovesti do kvara.

! Prilikom uklanjanja viška ulja s glave, pazite da ne dirate tipku dok kolječnik radi. U protivnom će doći do trošenja naglavka, što će otežati umetanje i uklanjanje svrdla. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-DC(-O))


4-5. Provjera (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM)

Ispitajte čvrstoću stezanja stezne glave



- Ispitajte čvrstoću stezanja stezne glave kada osjetite da je oslabjela ili barem jednom dnevno.

APOZORENJE


- Slabljene čvrstoće stezanja stezne glave moglo bi dovesti do odvajanja svrdla i time do ozljeda usne šupljine bolesnika ili do toga da bolesnik proguta svrdlo.



Ravno umetnute ispitivač stiska stezne glave sve dok lagano ne dodirne mehanizam stezne glave.



Čvrsto pritisnite tipku i istovremeno ravno umetnute ispitivač stiska stezne glave.



Polaganom izvuci ispitivač stiska stezne glave dok ne ugledate utor.



Ako vidite žlijeb

Čvrstoća stezanja stezne glave je normalna.

Prestanite vući utor i polako vratite ispitivač stiska stezne glave u prvobitni položaj.

Čvrsto pritisnite tipku i ravno izvucite ispitivač stiska stezne glave.

Proz

Ako ne vidite žlijeb, a ispitivač izade van

Pad

Čvrstoća stezanja stezne glave je oslabljena.

Podmazite steznu glavu, a zatim ponovno provjerite test čvrstoće.

Ako čvrstoća stezanja ostane nedovoljna i stezna glava opet padne na ispitivanju, zamjenite uložak.

4-6. Pakiranje



Provjerite da nastavci nisu mokri, a zatim ih stavite u pojedinačne vrećice za sterilizaciju.

Upotrebljavajte samo vrećice za sterilizaciju u skladu sa standardom ISO 11607.

- Nemojte upotrebljavati vrećice za sterilizaciju koje sadrže vodotopljive adhezivne sastojke poput PVA (polivinil alkohol). U protivnom adhezivni sastojci mogu procuriti u nasadnik tijekom sterilizacije i dovesti do čvrstih ostataka koji mogu uzrokovati kvarove prilikom rotacije ili slabu isporuku vode. Imajte na umu da čak i sterilizacijske vrećice koje su u skladu sa standardom ISO 11607 mogu sadržavati PVA.

4-7. Sterilizacija



Obradite nasadnik u autoklavu. Nakon obrade u autoklavu pohranite na suhom mjestu.

Preporučena temperatura i vrijeme

Vrsta sterilizatora	Temperatura	Vrijeme	Vrijeme sušenja nakon sterilizacije
Predvakuumski tip (Dinamičko uklanjanje zraka, klasa B)	+134°C	3 minute	10 minuta
Vrsta gravitacije (osim klase B)	+134°C +121°C	min. 6 minuta min. 60 minuta	min. 10 minuta

APOZORENJE

- Kako bi se spriječilo širenje infekcija, nasadnik se mora obraditi u autoklavu nakon završetka liječenja svakog bolesnika.

PAŽNJA

- Nakon obrade u autoklavu, nasadnici su izrazito vrući; pričekajte da se ohlade prije rukovanja.

! Nemojte sterilizirati nasadnik nijednom drugom metodom osim obrade u autoklavu.

! Uklonite svrdlo prije obrade u autoklavu.

! Ako ne očistite i podmazete kolječnik prije obrade u autoklavu, može doći do kvara.

! Temperatura sterilizacije i sušenja ne smije premašiti +135°C. Ako temperatura premaši +137°C, doći će do promjene boje ili kvara nasadnika.

! Nemojte dopustiti da nasadnik dođe u dodir s izvorom topline ili stijenkom komore unutar autoklava kako biste izbjegli oštećenje O-prstena ili drugih dijelova zbog visoke temperature.

! Kada nasadnik obrađujete u autoklavu u uspravnom položaju, pazite da ga stavite u autoklav s glavom na vrhu.

! Nemojte ostavljati nasadnik u autoklavu.

5. Rješavanje problema

Prije provjere ili podešavanja nasadnika provjerite je li glavni prekidač uključen i jesu li glavni ventili za zrak i vodu otvoreni. Ako nasadnik ne radi ispravno ni nakon provjere i podešavanja, obratite se svojem lokalnom distributeru ili J. MORITA OFFICE u svrhu popravka.

Nije moguće umetnuti svrdlo, vrhove, nastavke, čašice ili četkice

Snaga stezanja stezne glave je oslabljena (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM)

Podmazite steznu glavu, a zatim novim svrdlom, vrhom, nastavkom, čašicom ili četkicom provjerite je li problem riješen. Ako ne riješi problem, odnesite nasadnik na popravak.

Slaba rotacija (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)

Nastavak se ne pomiče gore i dolje (CA-4R-O-PF)

Čašica ili četkica se ne rotira (CA-4R-PP)

Provjerite je li motor pravilno spojen na cijev. Uklonite nasadnik s motora i stanite na nožnu pedalu. Radi li motor?

Ako motor radi

Provjerite je li kolječnik ispravno priključen na motor, stanite na nožnu pedalu kako biste provjerili okreće li se svrdlo. Ako se svrdlo ne okreće, odnesite nasadnik na popravak. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)

Čvrsto spojite kolječnik na motor i stanite na nožnu pedalu kako biste provjerili okreće li se nastavak. Ako se ne okreće, odnesite kolječnik na popravak. (CA-4R-O-PF, CA-4R-PP)

Ako motor ne radi

Pogledajte priložene upute za uporabu motora.

Slab dovod vode (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH, CA-4R-O-PF)

Uklonite nasadnik s motora i stanite na nožnu pedalu. Izlazi li voda iz spoja motora?

Ako voda izlazi

Pogledajte priložene upute za uporabu motora.

Pregrijavanje (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)

Provjerite jesu li tokovi za zrak za hlađenje i sprej u skladu sa specifikacijama. Također provjerite radi li motor pravilno.



Filtr za voden sprej

[Neki simboli možda neće biti korišteni.]

EC REP Ovlašteni zastupnik u Europskoj zajednici

MD Medicinski proizvod

GS1 DataMatrix

Ograničenje atmosferskog tlaka

Pogledajte upute za uporabu

Pročitajte upute za uporabu

CH REP Ovlašteni predstavnik u Švicarskoj

Pakiranje

12-3-4-5-6789012
Registracijski broj medicinskog uređaja na Tajlandu
(Prikazani 12-znamenkasti broj uzorka je samo u svrhu demonstracije.)